



The new standard in light



# Master Controller

## TECHNISCHE DATEN

Steuerspannungsausgänge: 2 Gruppen. A/B
Anzahl der Vorschaltgeräte pro Ausgang: Max. 100 Stück
Max. Kabellänge pro Gruppe: 100 Meter
Überhitzungsschutz: JA
Sonnenauf- und -untergangszeit: JA
Eingangsspannung Gleichstrom 5 V 2000mA
Gewicht: 1,0 kg
Garantie: 3 Jahre

Für die Steuerung von zwei Beleuchtungsgruppen in einem Gewächshaus steht eine übergeordnete Steuerung (Mastersteuerung) zur Verfügung. Die Ausgabeleistung von 0-11,5 V Gleichspannung ist einstellbar zur Steuerung der Ballastausgangsleistung oder zum Ein- und Ausschalten des Ballasts. Die Steuerung arbeitet in einem 24-Stunden-Zeitzyklus.

Die Steuerungen haben auch die Fähigkeit, den Sonnenauf- und -untergangszyklus innerhalb von 10-60 Minuten zu stimulieren. Jeder der zweistufigen Gruppenkanäle verfügt über eine beliebig einstellbare Raumüberhitzungsschutzfunktion. Sie können den LCD-Touchscreen verwenden, um die aktuellen Einstellungen für jeden Kanal einfach anzuzeigen und zu ändern. Darüber hinaus ist die Steuerung tragbar, einfach zu installieren und zu bedienen.



The new standard in light

